

LIKSIR NEMIZA GAS INS

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО НА ОСНОВЕ ПОЛИАЛКИЛЕНГЛИКОЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ПРИРОДНОГО И УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗОВ



ОПИСАНИЕ

LIKSIR NEMIZA GAS INS - высококачественные компрессорные масла на основе полиалкиленгликолей и эффективном пакете беззольных присадок нового поколения. Разработаны специально для поршневых, винтовых и центробежных компрессоров перекачки природного и углеводородных газов.

Обладают чрезвычайной устойчивостью к растворению углеводородов и абсорбции газов, обеспечивают надёжную смазку при эксплуатации в широких температурных диапазонах по сравнению с минеральными маслами.

Особенно хорошо проявляют себя при работе с газами высокой плотности (выше 1,5 г/см³).

Совместимы с NBR, EPDM, MVQ (силиконкаучук), PTFE, пенополиуретаном, а также красками на основе эпоксиды и фенолов. Не следует использовать с акриловыми, полиуретановыми красками и пластиками типа ПВХ, поликарбоната и ABS.

Состоят из возобновляемого сырья и обладает хорошей биоразлагаемостью и нетоксичностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- широкий температурный диапазон применения
- отличная устойчивость к сдвиговым нагрузкам
- высокая термическая стабильность
- отличная стойкость к окислению
- отличные антикоррозионные свойства
- исключает образование отложений и нагара
- продлевает срок службы оборудования
- повышенная стабильность вязкости
- минимальная растворимость газов в масле

ПРИМЕНЕНИЕ

- для поршневых, винтовых и центробежных компрессоров перекачки природного газа и углеводородных газов
- NEMIZA GAS INS 85/175/225 в различных типах промышленных редукторов и подшипников качения, цилиндрических зубчатых колёс, планетарных и червячных передач

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР NEMIZA GAS INS					
			68	85	100	150	175	225
Базовое масло	-	-	РАG					
Содержание минерал. масла	-	-	нет					
Цвет	-	визуально	светло-жёлтый					
Плотность при 20°С	г/см³	ГОСТ 3900	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00
Вязкость при 40°С	мм²/с	ГОСТ 33	68	85	100	150	175	225
Вязкость при 100°С	мм²/с	ГОСТ 33	12,25	15,25	17,65	25,8	29,5	36,7
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	180	190	195	208	210	214
Температура застывания	°С	ГОСТ 4333	-52	-50	-48	-45	-45	-42
Температура вспышки	°С	ГОСТ 20287	210	212	213	217	218	220

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочных материалов LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от 0 °С до +35°С в проветриваемом помещении.


СРОК ГОДНОСТИ

3 года с даты производства в закрытой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51506 VDL

ФАСОВКА



205л 20л

В металлической герметичной бочке класса А 205 литров, пластиковой герметичной таре объёмом 20л.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

