

LIKSI^R COPPER Spray

ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ МЕДНАЯ СМАЗКА



ОПИСАНИЕ

LIKSI^R COPPER Spray - высокоадгезионная медная смазка на основе синтетического масла с повышенным содержанием ингибиторов коррозии.

Отличается высокой проникающей способностью и превосходными антикоррозионными свойствами. Препятствует заеданию соединений при работе в условиях высоких нагрузок.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для обработки термонагруженных резьбовых и фланцевых соединений, посадочных поверхностей и шпилек ступиц колес, посадочных мест тормозных дисков, обработки суппортов в местах контакта с колодками, соединений глушителя, болтов и шпилек выпускного коллектора, резьбовых частей свеч зажигания и других соединения, такие как подшипники, шарниры, скользящие поверхности

ПРЕИМУЩЕСТВА

- уменьшает повреждение резьбовых соединений при затяжке
- защищает детали от истирания и образования задиров
- предотвращает прикипание деталей
- точечное нанесение без разбрызгивания
- препятствует заеданию соединений при работе в условиях высоких нагрузок
- работает в широком температурном диапазоне (от – 60 до + 1200 °C)
- устойчива к воздействию воды, разбавленным растворам щелочей и кислот

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР COPPER Spray
Базовое масло	-	-	PAO
Внешний вид	-	визуально	жидкость медного оттенка
Содержание минерального масла	-	-	нет
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С	мм²/с	ГОСТ 33	6800
Диапазон рабочих температур	°С	-	от – 60 до + 1200

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предполагаемую к обработке поверхность очистить и высушить. Перед применением баллон встряхнуть. Нанести на смазываемые места тонким слоем путем распыления с расстояния 20-30 см. Не допускать излишков.

Несмотря на то, что смазочные материалы LIKSIR могут быть совместимы с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения характеристик и свойств, а также для достижения максимальной производительности рекомендуется тщательно очистить и промыть предполагаемые к обработке элементы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света при температуре от +5 °С до +25 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



В металлических баллонах
объемом 520мл

520 мл



ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубинский пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

liksir.ru



Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.