

LIKSI^R TEXTILE SYNTH WSO

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное масло на базе синтетических эфиров и минеральных масел. Характеризуется прекрасными свойствами окисления, коррозии, износа.

Обладает максимально долгим сроком службы, экономит энергию и минимизирует расходы на эксплуатацию. Превосходное смазывание сокращает поломки игл. Совместимо с волокнами эластана, уплотнительными материалами и пластиками.

Является биоразлагающимся, физиологически и экологически безвредным. При попадании масла на продукцию - легко смывается водой.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для смазывания игл, пластин, кулачков, колец
- для устранения загрязнений направляющих игл, снижения температуры работы узлов
- для смазывания носочно - вязальных, кругловязальных и плосковязальных машин

ПРЕИМУЩЕСТВА

- прекрасная термическая стабильность
- превосходная стойкость к окислению
- отличные антикоррозионные и противоизносные свойства
- хорошая биоразлагаемость, безвредно для человека
- отличные моющие свойства
- обеспечивает превосходное смазывание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР TEXTILE SYNTH WSO		
			22	32	46
Внешний вид	-	визуально	прозрачная жидкость		
Запах	-	-	отсутствует		
Цвет	-	визуально	бесцветный		
Плотность при 20 °С	г/см ³	ГОСТ 3900	0,850	0,853	0,856
Вязкость при 40 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	22	32	46
Вязкость при 100 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	4,34	5,57	7,3
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	104	112	121
Коррозия меди, 3ч при 100 °С	-	ГОСТ 2917 - 76	1 а	1 а	1 а
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	193	216	241
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-29	-27	-23

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочных материалов LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то что смазочные материалы LIKSIR могут быть совместимы с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения характеристик и свойств, а также для достижения максимальной производительности рекомендуется тщательно очистить и промыть системы со смазочными материалами перед их заменой.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



205л

20л

В металлической герметичной бочке класса А объемом 205 литров, в пластиковой герметичной таре объемом 20 литров.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

