

LIKSIR NEMIZA DE

СИНТЕТИЧЕСКОЕ КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО НА ОСНОВЕ ДИЭФИРОВ



ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное синтетическое компрессорное масло для перекачки воздуха и технологических газов, работающих при повышенном давлении и температурах нагнетания выше 220 °С.

Благодаря высококачественной базе на основе диэфиров и беззольного пакета присадок собственной разработки LIKSIR, масло демонстрирует превосходные эксплуатационные характеристики. Повышенная термостойкость, коррозиестойкость и устойчивость к окислению исключают образование отложений в системе. Значительно увеличивает срок службы компрессора, снижая количество ТО и замены масла. Благодаря высокой температуре вспышки и воспламенения сокращает вероятность возникновения пожара и взрыва. Быстро отделяет водный конденсат.

Обладает высокой биоразлагаемостью и нетоксичностью, благодаря технологичному составу из возобновляемого сырья.

ПРИМЕНЕНИЕ

- в маслonaполненных пластинчатых, винтовых, поршневых, мобильных, ротационных лопастных компрессорах
- в газовых компрессорах и вакуумных насосах
- в компрессорах подачи воздуха для дыхания
- в компрессорах работающих со следующими газами: технический воздух, бензол, бутадиен, диоксид углерода (сухой), окись углерода, этилен, печной газ, гелий, газообразные углеводороды, водород, инертные газы, метан, природный газ, азот, пропан, гексафторид серы и синтез - газ, водород, бутадиен, угарный газ, доменные газы, оксиды азота, сероводород, озон, галогенные компоненты

ПРЕИМУЩЕСТВА

- хорошая смазывающая способность и охлаждающие свойства
- высокая температура вспышки и воспламенения повышает пожаробезопасность
- повышенная стабильность вязкости
- стабильная толщина масляной плёнки
- превосходная стойкость к окислению и коррозии
- исключает образование отложений в системе
- снижает потребление энергии и сокращает затраты на техническое обслуживание
- хорошая способность к биоаккумуляции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР NEMIZA DE						
			32	46	55	68	100	150	220
Базовое масло	-	-	синтетические диэфиры						
Содержание мин. масла	-	-	нет						
Плотность при 20 °С	г/см³	ГОСТ 3900	0,967	0,950	0,950	0,956	0,957	0,964	0,970
Вязкость при 40 °С	мм²/с	ГОСТ 33	32	46	55	68	100	150	220
Вязкость при 100 °С	мм²/с	ГОСТ 33	4,82	5,88	6,57	7,43	9,53	13,46	18,1
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	48	51	54	56	61	81	89
Общее кислотное число	мг КОН/г	ГОСТ 32327	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Коррозионное воздействие на медь	балл	ГОСТ 2917	1 а						
Склонность к пенообразованию (24 / 94 / 24 °С)	см³	ГОСТ 32344	10 / 20 / 5						
Стабильность пены (24 / 94 / 24 °С)	см³	ГОСТ 32344	0 / 0 / 0						
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	225	235	240	245	250	264	270
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-45	-43	-42	-41	-33	-39	-30

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением масла LIKSIR, необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то, что масло LIKSIR может быть совместимо с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработавшую жидкость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от 0 °С до +35 °С в проветриваемом помещении.


СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743-3A DAB / DAN

ФАСОВКА



205л 20л

В металлической герметичной бочке класса А объемом 205 литров, в пластиковой герметичной таре объемом 20 литров.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

