

LIKSIR NEMIZA PAGSTER

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО НА ОСНОВЕ PAG И POE ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ INGERSOLL RAND И SULLAIR



ОПИСАНИЕ

Синтетическое смазочно-охлаждающее масло для компрессоров, изготовленное на основе полиалкиленгликоля (PAG) и эфира полиола (POE), с исключительными эксплуатационными характеристиками.

Обладает высокой теплопроводностью, обеспечивая эффективный отвод тепла и снижение температуры компрессора даже при высокой температуре окружающей среды. Базовые масла и противозадирные присадки обеспечивают повышенную стабильность и чистоту при высоких температурах, текучесть и лёгкий запуск при низких температурах, а также эффективную смазывающую способность.

Срок службы смазочного материала LIKSIR NEMIZA PAGSTER 38 / 46 / 55 достигает до 16 000 часов, что в разы больше, чем использование других синтетических и минеральных смазок.

Для LIKSIR NEMIZA PAGSTER 32 присущ бесперебойный смазывающий эффект и стойкая масляная плёнка, которая защищает от контакта металла с металлом, стабильная вязкость в широком диапазоне температур, увеличенный срок службы до 24 000 часов. Не образует отложений и нагара. При замене масла снижены затраты на утилизацию благодаря биоразлагаемости. Влияние на окружающую среду минимально.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокий индекс вязкости
- отличные антикоррозионные свойства
- безопасно для окружающей среды
- превосходная стойкость к окислению
- высокая температура воспламенения
- повышенная стабильность вязкости
- стабильная толщина масляной плёнки
- большой жизненный цикл

ПРИМЕНЕНИЕ

- для компрессоров Ingersoll - Rand и Sullair
- LIKSIR NEMIZA PAGSTER 38 / 46 / 55 для винтовых, поршневых, ротационных, пластично-роторных компрессоров, в том числе работающих в сложных условиях эксплуатации
- LIKSIR NEMIZA PAGSTER 32 для контактных центробежных воздушных компрессоров серии MSG Centac

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSI R NEMIZA PAGSTER				
			24	32	38	46	55
Цвет	-	визуально	светло-желтый				
Базовое масло	-	-	PAG / POE				
Содержание мин. масла	-	-	нет				
Плотность при 20 °C	г/см ³	ГОСТ 3900	0,970	0,970	0,970	0,970	0,975
Вязкость при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	24	28	38	46	55
Вязкость при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	4,9	5,4	7,0	8,33	11,3
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	131	139	147	158	204
Температура вспышки	°C	ГОСТ 4333	232	240	240	250	260
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-50	-50	-49	-45	-40

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочных материалов LIKSIR, необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то, что смазочные материалы LIKSIR могут быть совместимы с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.

ВАЖНО

LIKSI R NEMIZA PAGSTER категорически запрещено смешивать с минеральным или синтетическим маслом на основе полиальфаолефинов (PAO)! При переходе с минеральных или других синтетических масел на LIKSIR NEMIZA PAGSTER необходима промывка системы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от 0 °C до +35 °C в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743-3A DAG

ФАСОВКА



205л

20л

В металлической герметичной бочке класса А 205 литров, пластиковой герметичной таре объемом 20л.

LIKSI R
L U B R I C A N T S

ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

