

LIK SOL 68 3H SPRAY

БЕЛОЕ МАСЛО - СПРЕЙ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ОПИСАНИЕ

Белое минеральное масло высокой степени очистки для пищевой промышленности.

Разделительные и универсальные смазочные материалы применяются при возможном непосредственном (прямом) контакте с продуктами питания.

Обладает высокой способностью адсорбции паров растворителя. Без цвета, запаха и вкуса, не содержит животных жиров, генетически модифицированных компонентов и ореховых масел. Не содержит присадок и стабилизировано антиоксидантом (пищевая добавка - витамин E).

Имеет свойства смазки и защиты от коррозии там, где чистота масла имеет первостепенное значение.

Одобрено NSF в категории 3H. Сертифицировано Halal и Kosher.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- широкий температурный диапазон применения
- высокая термическая стабильность исключает образование нагара
- превосходная стойкость к окислению продлевает срок службы масла
- хорошие смазывающие свойства
- отличные антикоррозионные свойства
- хорошая деэмульгирующая способность
- отличные противоизносные свойства увеличивают срок службы оборудования

ПРИМЕНЕНИЕ

- как универсальное масло для ножей - машин и поверхностей оборудования, контактирующих с тестом, исключает прилипание
- для смазывания форм и противней при выпечке кондитерских и хлебобулочных продуктов, изготовлении конфет, дрожжей, гематогена и т.д.
- для увеличения срока хранения и против слипания мороженого мяса
- для увеличения срока хранения фруктов, овощей и ягод покрывают тонким слоем белого масла
- для увлажнения оболочки сыров и колбас
- для очистки воздуха, содержащего пары растворителя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIK SOL 68 3H Spray
Базовое масло	-	-	white oil
Внешний вид	-	визуально	Бесцветная жидкость
Цвет	-	ГОСТ 33909	+30
Плотность при 20 °С	г/см³	ГОСТ 3900	0,855
Вязкость при 40 °С	мм²/с	ГОСТ 33	68
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	153,5
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	220
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-18
Рабочие температуры	°С	-	от -10 до +120
Регистрационный № NSF	-	-	165049

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предполагаемую к обработке поверхность очистить и высушить. Перед применением баллон встряхнуть. Нанести на смазываемые места тонким слоем путём распыления с расстояния 20-30 см. Не допускать излишков.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от 0 °С до +35°С в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



520мл

В металлическом баллоне объёмом 520мл.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 21469



ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@lik sir.ru

LIK SIR.RU



Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.