

LIKSI^R SEA STERN TUBE

МАСЛО ДЛЯ ДЕЙДВУДНЫХ ТРУБ



ОПИСАНИЕ

Синтетическое биологически разлагаемое масло на основе эфиров с высокими эксплуатационными характеристиками для дейдвудных труб.

Легко образует с морской водой клейкую эмульсию типа «вода в масле», которая обладает прекрасными смазывающими свойствами.

Отличная несущая способность и защита от ржавления в присутствии морской воды.

Имеет устойчивую к смыву водой смазывающую пленку, сохраняя защиту от коррозии в течение длительного времени в тяжелых условиях эксплуатации.

Может безопасно применяться в эмульсиях с содержанием воды до 20%.

Обеспечивает эффективную борьбу с утечками при повреждении уплотнения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для дейдвудных труб морских судов, крыльевых стабилизаторов и определенных систем гребных винтов с регулируемым шагом, где разлив или утечка могут привести к неблагоприятному воздействию на окружающую среду
- для судового и мобильного оборудования, работающего в экологически чувствительных зонах
- для циркуляционной системы работающей в условиях эксплуатации от мягких до умеренных вод.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- устойчивость вязкостным свойствам к деформации сдвига
- прекрасная термическая стабильность
- превосходная стойкость к окислению
- хорошая способность к деэмульгированию
- прекрасная деаэрирующая способность
- низкая температура застывания
- отличные антикоррозионные и противоизносные свойства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSI SEA STERN TUBE			
			68	100	150	220
Базовое масло	-	-	ester			
Содержание минерал. масла	-	-	нет			
Плотность при 20°C	г/см ³	ГОСТ 3900	0,931	0,933	0,934	0,937
Вязкость при 40°C	мм ² /с	ГОСТ 33	68	100	150	220
Вязкость при 100°C	мм ² /с	ГОСТ 33	13,27	18,93	26,73	37,41
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	201	212	216	222
Испытания на коррозию в морской воде, 24 ч при 60 °C	-	ГОСТ 58284	удовлетворительно			
Температура застывания	°C	ГОСТ 4333	-39	-27	-27	-24
Температура вспышки	°C	ГОСТ 20287	230	240	250	250

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением масла LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования. Несмотря на то, что масло LIKSIR может быть совместимо с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от 0 °C до +35°C в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



205л

20л

В металлической герметичной бочке класса А 205 литров, пластиковой герметичной таре объемом 20 литров.



ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

liksir.ru



Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.