

# LIK SOL HEAVY GREASE CS Complex H1

## СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



### ОПИСАНИЕ

LIK SOL HEAVY GREASE CS Complex H1 - это водостойкие пластичные смазки, специально разработанные для применения в оборудовании пищевой и упаковочной промышленности, работающем при высоких нагрузках.

Производятся на основе комплексного сульфатно-кальциевого загустителя, синтетических базовых масел и присадок, специально подобранных в соответствии с жесткими требованиями пищевой промышленности.

Зарегистрированы NSF (класс H1) для тех случаев, когда имеется вероятность случайного контакта смазок с пищевыми продуктами. Выпускаются в соответствии со всеми стандартами качества на производстве, где внедрены основные принципы HACCP и GMP, а также сертифицированном по ISO 9001 и ISO 21469.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- механическая стабильность даже при нагреве и в присутствии воды
- отличные противоизносные и противозадирные свойства
- повышенная водостойкость
- отличные противокоррозионные свойства
- высокая температура каплепадения
- нейтральный запах и вкус

### ПРИМЕНЕНИЕ

- для паровых сушилок, электрических моторов, насосов, конвейеров, смесителей, редукторов и подшипников
- для подшипников, работающих на низких и средних скоростях в неблагоприятных условиях
- для работы при высоких и ударных нагрузках
- могут быть использованы в качестве защитного антикоррозионного покрытия и в качестве антиадгезива для уплотнений и прокладок для отверстий резервуаров

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Наименование                             | Ед. изм. | Метод       | LIK SOL HEAVY GREASE CS Complex H1 |             |
|------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------|-------------|
|                                          |          |             | 0                                  | 2           |
| Цвет                                     | -        | визуальный  | светло-кремовый                    |             |
| Загуститель                              | -        | -           | комплекс сульфоната кальция        |             |
| Кинематическая вязкость при 40 °С        | мм²/с    | ISO 3104    | 460                                | 460         |
| Кинематическая вязкость при 100 °С       | мм²/с    | ISO 3104    | 44                                 | 44          |
| Пенетрация после перемешивания при 25 °С | 1/10мм   | ISO 2137    | 355-385                            | 265-295     |
| Диапазон рабочих температур              | °С       | -           | -35/+160                           | -35/+180    |
| Защита от коррозии (морская вода)        | -        | ASTM D 1743 | выдерживает                        | выдерживает |
| Коррозия меди, 24 ч при 100 °С           | -        | DIN 51811   | 1b                                 | 1b          |
| Температура каплепадения                 | °С       | ISO 2176    | 260                                | 260         |

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочных материалов LIKSOL HEAVY GREASE CS Complex H1 необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования.

Продукция LIKSOL HEAVY GREASE CS Complex H1 изготовлена только из компонентов, разрешенных для использования в смазочных материалах для пищевой промышленности, однако контакта смазки с пищевыми продуктами следует при возможности избегать. При случайном контакте концентрация данного продукта в пище не должна превышать 10 частей на миллион (10 мг/кг пищевого продукта). При соблюдении нормы смазочные материалы LIKSOL HEAVY GREASE CS Complex H1 не придают пищевым продуктам нежелательного вкуса, запаха или цвета, а также не оказывают отрицательного воздействия на здоровье человека.


## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте в хорошо проветриваемом помещении без доступа прямых солнечных лучей при температуре от 0 °С до +40 °С

## СРОК ГОДНОСТИ

Рекомендуется использовать продукт в течение 2 лет с момента вскрытия тары (или в течение 3 лет с момента изготовления, в зависимости, какая дата наступит ранее).

## ФАСОВКА



18 кг



400 г

В металлическом герметичном ведре массой 18кг, пластиковой герметичной тубе массой 400г.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 21469
- DIN 51 818
- NSF
- Halal



ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,  
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36  
info@liksir.ru

[liksir.ru](http://liksir.ru)



Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.