

LIKSI^R TERMOPRESS HT 55

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ДИАТЕРМИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАВЛЕНИЯ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ



ОПИСАНИЕ

LIKSI^R TERMOPRESS HT 55 - это высококлассная синтетическая диатермическая жидкость, специально разработанная для передачи давления при высоких температурах.

Усовершенствованный состав на основе смеси модифицированного полиалкиленгликоля (PAG) и технологичного пакета современных беззольных присадок наделяет продукт высокой устойчивостью к окислению, превосходными противоизносными и противопенными свойствами.

LIKSI^R TERMOPRESS HT 55 характеризуется великолепной теплопроводимостью и обеспечивает стабильно высокие показатели температур в процессе передачи давления, что способствует увеличению прочности и улучшению долговечности производимых продуктов.

Совместима с различными эластомерами: натуральный каучук, силиконовый каучук, SBR, NBR изобутан, изопрен, хлоропрен. Не оказывает негативного воздействия на лакокрасочные покрытия.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- великолепная теплопроводность
- отличный температурный диапазон применения
- отличная устойчивость к окислению
- хорошая устойчивость к пенообразованию
- превосходные противоизносные свойства
- совместимость с уплотнителями

ПРИМЕНЕНИЕ

- для процессов термопрессования, где при передаче давления необходимо поддержание стабильно высоких температур
- для оборудования передачи тепла и теплообменных систем в пищевой промышленности, нефтехимии, на производстве строительных материалов, мебели и кровли
- в качестве теплоносителя для увеличения температур в сушильных установках

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР TERMOPRESS HT 55
Базовое масло	-	-	PAG
Содержание минер. масла	-	-	нет
Внешний вид	-	визуально	бесцветная прозрачная жидкость
Вязкость при 40 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	55
Вязкость при 100 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	11,7
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	214
Плотность при 20 °С	г/см ³	ГОСТ 3900	1,033
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	240
Температура самовоспламенения	°С	ГОСТ 4333	>350
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-43
Растворимость в воде	-	-	да
Растворимость в масле	-	-	не растворим
Значение pH	моль/л	ГОСТ 17479.3-58	5.5 - 7 (10 % в воде)

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочных материалов LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то, что масло LIKSIR может быть совместимо с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Смазочные материалы LIKSIR необходимо хранить отдельно от продуктов питания, химикатов или других смазочных веществ в недоступных от детей местах.


Защищать от воздействия прямых солнечных лучей.

Хранить при температуре от 0 °С до +40 °С в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



205л

20л

В металлической герметичной бочке класса А 205 литров, пластиковой герметичной таре объемом 20 литров.



ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

liksir.ru



Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.